



Filtro Polidor

Filtro Polidores

Os filtros polidores são fabricados com aço inox 304 e 316L, suas carcaças e acessórios possuem acabamento tipo sanitário. Como principal características destacamos a carcaça desmontável que permite a limpeza e assepsia total da área de filtração, evitando contaminação e proliferação de bactérias.



Modelo	Conexões de Entrada e Saída	Pressão Max Operação (m Bar)	Vazões Máx. (m³/h)	Vedações	Material de Construção
TFCSI335TS-6-E	2"TC	6	9	EPDM	
TFCSI535TS-6-E	2"TC	6	15	EPDM	
TFCSI736TS-6-E	3"TC	6	22	EPDM	
TFCSI1036TS-6-E	3"TC	6	30	EPDM	
TFCSI1236TS-6-E	3''TC	6	38	EPDM	Aço Inox
TFCSI345TS-6-E	2"TC	6	12	EPDM	304 e 316
TFCSI545TS-6-E	2''TC	6	20	EPDM	
TFCSI1746TS-6-E	3"TC	6	30	EPDM	
TFCSI1046TS-6-E	3"TC	6	42	EPDM	
TFCSI1246TS-6-E	3''TC	6	50	EPDM	





Especificações Técnicas Carcaça

- As carcaças podem ser sanitizadas com vapor ou água quente.
- Conexões tipo "in-line" que facilitam a montagem em tubulações existentes.
- Fechamento rápido com parafusos basculantes tipo olhal, em aço inox.

Elementos Filtrantes

Elementos filtrantes cartuchos fornecidos com terminal fechado plano com aletas em uma das extremidades e a outra com baioneta de dois o-ring 226 e trava.

Material de	Conexão de
construção	entrada e saída
Aço inox 304 Aço inox 316-L	Niple TC

Pressão do	Temperatura
projeto	de projeto
6,0 bar	60°C

Acabamento do equipamento

Polimento sanitário







" Nós cuidamos da sua água."



Mafalda Barnabé Soliane 455 - Comercial Vitória Martini | CEP: 13.347-610 Indaiatuba/SP | techfilter.com.br | vendas@techfilter.com.br ♥ (19) 3935-7287 | ♥ (19) 99726-7374